

内訳書

品名	適温配膳車		
銘柄	PHC(株) デリカートGXシリーズ スマートタイプ		
機能	操作性、安全性に優れていること。		
条件	①現在使用しているトレーが使用できること。 ②パワーアシストにより軽い力で走行可能であること。 ③2モーター方式で、左右の駆動輪が個別に回転し、狭い場所での旋回が可能であること。 ④両側にハンドルがあること。 ⑤トレーリバーシブル・パススルー対応であること。 ⑥棚ピッチは135mm以上確保されていること。 ⑦アフターサービスが良いこと。 ⑧メーカー保証が3年以上あること。 ⑨マグネット式病棟プレートは不要。		
規格・形式等	CD1336EP 36膳	CD1332EP 32膳	
大きさ (W×D×H)	1615×770×1885(mm)	1615×770×1760(mm)	
性能	走行方式	パワーアシスト (速度自動コントロール)	パワーアシスト (速度自動コントロール)
	旋回半径	1.3m	1.3m
	保温	遠赤外線微風循環方式	遠赤外線微風循環方式
	保冷	冷風強制循環方式	冷風強制循環方式
	操作性	両側ハンドル	両側ハンドル
	作業性	トレーリバーシブル・パススルー対応	トレーリバーシブル・パススルー対応
品質	衛生	庫内水洗い、コーナー部曲面加工	庫内水洗い、コーナー部曲面加工
	安全性	各種センサー、自動停止機能 他	各種センサー、自動停止機能 他
	消費電力	3.0kW	2.8kW
台数	1台	1台	