

電子複写機の複写サービス 仕様書別紙

機器概要						
数量		5台				
機器の機能等		機器は、コピーおよびプリンターの機能を1台で処理できるネットワーク対応デジタル複合機とし、以下の仕様と同等又はそれ以上の機能を有し、ネットワークに接続が可能であること。				
設置場所		埼玉県立小児医療センター 内				
		①2階 地域連携事務室	②6階 看護事務室	③6階 医局印刷コーナー	④2階 看護コンシェルジュ	⑤1階 救急受付
設置期限		令和3年9月9日	令和3年12月27日			
モノクロ/カラーの別		モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ
機械占有寸法	幅(手差しトレイが使える状態)	1, 250mm以内	2, 000mm以内	2, 000mm以内	1, 100mm以内	1, 100mm以内
	奥行	850mm以内	850mm以内	850mm以内	800mm以内	800mm以内
月印刷予定枚数	モノクロ	16, 000枚	35, 000枚	27, 000枚	11, 000枚	11, 000枚
モノクロ印刷見込枚数(5台、60ヵ月計)		6, 000, 000枚				
連続複写速度(A4ヨコ、モノクロ)(分)		55枚	75枚	55枚	35枚	35枚
給紙トレイ		500枚以上×4段トレイ+手差しトレイ				
自動両面印刷		○	○	○	○	○
ソーター(電子ソートを可とする)		○	○	○	○	○
自動原稿送り		○	○	○	○	○
プリンタ機能		○	○	○	○	○
スキャナ機能		○	○	○	○	○
ステープル機能(最低2か所)		○	○	○	-	-
パンチ機能		-	○	○	-	-
ファックス機能		-	-	-	-	-
USBメモリ入出力		○	○	○	○	○
認証機能		○	○	○	○	○

コピー機能	
複写方式	レーザー又はLED方式
解像度	600dpi
原稿サイズ	最大A3～最小B5まで対応可能なこと。
複写可能用紙	カセット:最大A3～最小B5 手差し:最大A3～最小郵便はがき
複写倍率	25%～400%の範囲内で縮小拡大可能、1%刻みで縮小拡大可能
ウォームアップ・タイム	32秒以下(主電源ONからの時間)
ファーストコピー・タイム	9秒以下

プリンタ機能	
解像度	出力解像度 1, 200dpi相当以上
原稿サイズ	最大A3～最小A5まで対応可能なこと。
複写可能用紙	カセット:最大A3～最小B5 手差し:最大A3～最小郵便はがき
複写倍率	25%～400%
対応プロトコル	TCP/IP
LAN用インターフェイス	イーサネット100BASE-TX 10BASE-T
その他	<p>(1)PDFファイルの印刷が可能であること。</p> <p>(2)丁合についてはアプリケーションによらないプリンタドライバ側での複数部の出力が可能であること。</p> <p>なお、機器に対して、当センターで必要とする数のドライバソフトを各クライアントPCに追加費用を伴うことなくインストール、かつ使用できるものとする。</p> <p>また、ドライバソフトは、マイクロソフト社のウィンドウズOS(Windows7以降,各日本語版32ビット版)に対応していること。</p> <p>(3)ハードディスクを搭載したデジタル複合機の場合、以下の3つの機能を有すること。</p> <p>ア 蓄積データ上書き機能</p> <p>イ 蓄積データ暗号化機能</p> <p>ウ ユーザー認証機能</p> <p>(4)ネットワークに接続されない機器については、メーター自動確認を行うための設備を付帯すること。</p>

電子複写機の複写サービス 仕様書別紙

スキャナ機能	
読み取りサイズ	B5～A3
読み取り解像度	600dpi

ファックス機能	
送信原稿サイズ	B5～A3
記録紙サイズ	B5～A3
送信モード	G3規格に対応
受信モード	回転受信可能(コピー出力部とFax出力部をわけること)
走査線密度	600dpi
USBメモリ入出力	
USBメモリ入出力	USB(2. 0/1. 1)対応のもの

その他	
グリーン購入	グリーン購入法の判断基準及び配慮事項に適合していること。
ネットワークの設定及びテスト	納品時に指定のIPアドレスでネットワークの接続設定を行う。プリンタドライバ、スキャナドライバは所属のパソコンの1台にインストールする。 その他のパソコンにはマニュアルにより甲が行う。パソコンとの接続はLANを利用する。

※本機能要件は最低限の例示であり、これらを上回る優れた機能であればなお良い。