

## 内訳書

品名	適温配膳車	
銘柄	PHC(株) デリカートGXシリーズ スマートタイプ	
機能	操作性、安全性に優れていること。	
条件	<p>①現在使用しているトレーが使用できること。</p> <p>②パワーアシストにより軽い力で走行可能であること。</p> <p>③2モーター方式で、左右の駆動輪が個別に回転し、狭い場所での旋回が可能であること。</p> <p>④両側にハンドルがあること。</p> <p>⑤トレーリバーシブル・パススルー対応であること。</p> <p>⑥棚ピッチは135mm以上確保されていること。</p> <p>⑦アフターサービスが良いこと。</p> <p>⑧メーカー保証が3年以上あること。</p> <p>⑨マグネット式病棟プレートは不要。</p>	
規格・形式等	CD1336EP 36膳	
大きさ (W×D×H)	1615×770×1885(mm)	
性能	走行方式	パワーアシスト (速度自動コントロール)
	旋回半径	1.3m
	保温	遠赤外線微風循環方式
	保冷	冷風強制循環方式
	操作性	両側ハンドル
	作業性	トレーリバーシブル・パススルー対応
品質	衛生	庫内水洗い、コーナー部曲面加工
	安全性	各種センサー、自動停止機能 他
	消費電力	3.0kW
台数	1台	