

## 別紙2 食器トレイ洗浄機(株式会社中西製作所) EOF-M33EA-RT 構成機器内訳

項目	品 名	型 式	数 量
	フラインコンベア洗浄機 一式		1式
	洗浄槽電気加熱式		
	搬送入口左側		
	環境改善支援システムドールマンショック搭載 (ドールマンショックSCWS 2台内蔵仕様)		2台
	<構成>		
1	電源接続(操作盤内)	3相 200V 67.19W	1
2	給水接続(仕上げ用)	20A(FL~160mm)ユニオン止めSUS	1
3	給湯接続(仕上げ・タンク用)	32A(FL~160mm)ユニオン止めSUS	1
4			
5	光電管		1
6	タンク排水	50A(共栓止めBC)	3
7	排水	50A(共栓止めBC)	2
8	ポンプ吸い込み部排水	20A(FL~185mm)エルボ止めSUS	3
9	ポンプ	3相 200V 2.2kW	3
10	コンベアモーター	3相 200V 0.1kW	1
11	押さえコンベアモーター	3相 200V 0.09kW	1
12	デミコン(DM-2S)	3相 200V 0.2kW	2
13	給水接続(デミコン用)	20A(FL~160mm)ユニオン止めSUS	1
14	電気ヒータ	3相 200V 0.2kW	12
15	操作盤		1
16	コンベア停止スイッチ		1
	能力(φ150使用時) (コンベアスピード)	3200ヶ/h(2.0m/min) 7400ヶ/h(4.6m/min) 11300ヶ/h(7.0m/min)	低速 標準 高速
	能力(φ330使用時) (コンベアスピード)	630ヶ/h(2.0m/min) 1450ヶ/h(4.6m/min) 2200ヶ/h(7.0m/min)	低速 標準 高速
	能力(トレイ使用時) (コンベアスピード)	900ヶ/h(2.0m/min) 2100ヶ/h(4.6m/min) 3300ヶ/h(7.0m/min)	低速 標準 高速
	タンク容量	80ℓ×3	
	使用水量(仕上げ用)	0~1500ℓ/h 水圧0.15~0.2MPa	
	使用湯量(仕上げ・タンク用)70℃	1860~360ℓ/h 水圧0.07MPa	
	使用水量(デミコン用)	3000ℓ/h 水圧0.07MPa	
	使用電力(洗浄機)	3相 200V 66.79kW	
	使用電力(デミコン)	3相 200V 0.2kW×2	
	フレーム	SUS 430.304	
	板金材料	SUS 430	

### 特定仕様

- 1 コンベア自動停止付
- 2 仕上げ水自動運転
- 3 スタンバイ付き
- 4 入口700mm
- 5 出口1300mm
- 6 入口デミコン付  
(デミコンのOUTは荒洗いに使用すること)
- 7 機長特(入口天蓋部~押さえ駆動ホイル固 標準+300mm)
- 8 押さえコンベアモータ取り付け 逆
- 9 有効高さ370mm(洗浄機天蓋高さ 標準+50mm)
- 10 2分割仕様
- 11 出口側ダクト付き
- 12 ヒータ各タンク4本
- 13 フレーム角パイプ仕様
- 14 コンベアモータ0.1kW
- 15 コンベアホイルSS仕様
- 16 操作盤取り外して出荷(分割仕様のため)