

# 別紙1 フライトコンベア洗浄機(株式会社マルゼン) 構成機器内訳

項目	品 名	型 式	数量
	フライトコンベア洗浄機 一式	(間口6300×奥行900×高さ2200)	1式
	洗浄槽電気加熱式		
	すすぎ2槽式		
	搬送入口左側		
	除湿排気装置付き		
	熱風ユニット付		
	配管カバー付上下		
	出口コンベア延長		
	環境改善支援システムドールマンショック搭載 (ドールマンショックSCWS 2台内蔵仕様)		2台
	電気ブースター	MD-30T	1式
	<構成>		
1	外形寸法	(間口5800×奥行900×高さ1655)	
2	コンベア幅	600mm	
3	有効間口(高さ)	375mm	
4	洗浄槽加熱装置	電気ヒータ(6.0kW×2)	
5	定格電源	3相 200V 50/60Hz	
6	設備電源	29.4・30.6kW 50/60Hz	
7	手元開閉器容量	125A	
8	洗浄方式	上下固定ノズル 圧力噴射式	
9	すすぎ方式	上下固定ノズル 圧力噴射式	
10	洗浄能力	φ150皿 5000～9000枚/h	
11	本洗浄槽容量・温度	155ℓ 60℃	
12	前すすぎ層容量・温度	145ℓ 60℃	
13	すすぎ湯使用量・温度	20ℓ/分 80℃	
14	洗浄ポンプ出力	1.3/2.2kW 50/60Hz ×2	
15	すすぎポンプ出力	0.39/0.65kW 50/60Hz	
16	予備すすぎポンプ出力	0.23/0.38kW 50/60Hz	
17	コンベアモーター出力	0.1kW	
18	排気ファン出力	0.05/0.06kW 50/60Hz	
19	予備すすぎ加熱装置	電気ヒータ(3.0kW)	
20	熱風ファン出力	0.9kW 50/60Hz	
21	熱風加熱装置	9.0kW	

部番	品名	材質	備考
1	本洗浄室	SUS430	t1.2
2	仕上げ洗浄室	SUS430	t1.2
3	すすぎ室	SUS430	t1.2
4	熱風室	SUS430	t1.2
5	除湿排気装置	SUS430	t1.2
6	操作パネル	SUS430	t1.0
7	排気筒	SUS430	t1.0
8	点検扉	SUS430	t1.0
9	洗浄槽温度計		0～100℃
10	すすぎ水圧力計		0～0.3MPa
11	すすぎ水温度計		0～100℃
12	洗浄槽給湯接続口		20Aフレキニップル止
13	洗浄槽排水口		50A共栓止×2(50×40Aチース'付属)
14	すすぎ層排水口		50A共栓止(50×40Aチース'付属)
15	給水接続口		25Aフレキニップル止
16	ブースターオーバーフロー口		25Aフレキニップル止
17	入口ゴミ受	SUS430	t1.2
18	入口ゴミ受排水口		40A排水ホース(有効0.45m)
19	出口前点検扉	SUS430	t1.0
20	出口排水口		40A排水ホース(有効0.45m)
21	アジャスト	SUS304	
22	本体側板	SUS430	t1.0
23	電源取り入れ口		洗浄機用電源
24	熱風槽排水口		40A排水ホース(有効0.45m)
25	電源取り入れ口		電気ブースター用電源