

電子複写機の複写サービス 仕様書別紙:修正版

| 機器概要 | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------|------------|
| 数量 | | 3台 | | |
| 設置期限 | | 令和7年9月1日(月) | | |
| 機器の機能等 | | 機器は、コピーおよびプリンターの機能を1台で処理できるネットワーク対応デジタル複合機とし、以下の仕様と同等又はそれ以上の機能を有し、ネットワークに接続が可能であること。 | | |
| 設置場所 | | 埼玉県立小児医療センター 内 | | |
| | | 2階 総合受付 | 6階 図書室 | 6階 事務局印刷室 |
| モノクロ/カラーの別 | | モノクロ | カラー | カラー |
| 機械占有寸法 ※設置機器すべての寸法 | 幅(手差しトレイが使える状態) | 1, 000mm以内 | 2, 000mm以内 | 1, 600mm以内 |
| | 奥行 | 800mm以内 | 800mm以内 | 800mm以内 |
| 月印刷予定枚数 | モノクロ | 8, 000枚 | 30, 000枚 | 5, 000枚 |
| | カラー | - | 20, 000枚 | 8, 000枚 |
| モノクロ印刷見込枚数(3台、60ヵ月計) | | 2, 580, 000枚 | | |
| カラー印刷見込枚数(2台、60ヵ月計) | | - | 1, 680, 000枚 | |
| 連続複写速度(A4ヨコ、モノクロ)(分) | | 25枚 | 45枚 | 25枚 |
| 給紙トレイ | | 500枚以上×4段トレイ+手差しトレイ | | |
| 自動両面印刷 | | ○ | ○ | ○ |
| ソーター | | ○ | ○ | ○ |
| 自動原稿送り | | ○ | ○ | ○ |
| プリンタ機能 | | - | ○ | ○ |
| スキャナ機能 | | - | ○ | ○ |
| ステープル機能(最低2か所) | | - | ○(※中とじ機能付き) | |
| パンチ機能 | | - | ○ | ○ |
| ファックス機能 | | ○ | ○ | ○ |
| USBメモリ入出力 | | - | ○ | ○ |

| コピー機能 | |
|--------------|---------------------------------|
| 複写方式 | レーザー又はLED方式 |
| 解像度 | 600dpi |
| 原稿サイズ | 最大 A3 ～ 最小 B5 まで対応可能なこと。 |
| 複写可能用紙 | カセット:最大A3～最小B5 手差し:最大A3～最小郵便はがき |
| 複写倍率 | 25%～400%の範囲内で縮小拡大可能、1%刻みで縮小拡大可能 |
| ウォームアップ・タイム | 32秒以下(主電源ONからの時間) |
| ファーストコピー・タイム | 9秒以下 |

| プリンタ機能 | |
|--------------|--|
| 解像度 | 出力解像度 1,200dpi相当以上 |
| 原稿サイズ | 最大 A3 ～ 最小 A5 まで対応可能なこと。 |
| 複写可能用紙 | カセット:最大A3～最小A5 手差し:最大A3～最小郵便はがき |
| 複写倍率 | 25%～400% |
| 対応プロトコル | TCP/IP |
| LAN用インターフェイス | イーサネット1000BASE-T |
| その他 | <p>(1)PDFファイルの印刷が可能であること。</p> <p>(2)T合についてはアプリケーションによらないプリンタドライバ側での複数部の出力が可能であること。</p> <p>なお、機器に対して、当センターで必要とする数のドライバソフトを各クライアントPCに追加費用を伴うことなくインストール、かつ使用できるものとする。</p> <p>また、ドライバソフトは、マイクロソフト社のウインドウズOS(Windows 11,各日本語版64ビット版)に対応していること。</p> <p>(3)ハードディスクを搭載したデジタル複合機の場合、以下の3つの機能を有すること。</p> <p>ア 蓄積データ上書き機能</p> <p>イ 蓄積データ暗号化機能</p> <p>ウ ユーザー認証機能</p> |

電子複写機の複写サービス 仕様書別紙: 修正版

| スキャナ機能 | |
|---------|--------|
| 読み取りサイズ | B5～A3 |
| 読み取り解像度 | 600dpi |

| ファックス機能 | |
|---------|-----------------------------|
| 送信原稿サイズ | B5～A3 |
| 記録紙サイズ | B5～A3 |
| 送信モード | G3規格に対応 |
| 受信モード | 回転受信可能(コピー出力部とFax出力部をわけること) |
| 走査線密度 | 600dpi |

| USBメモリ入出力 | |
|-----------|---------------------|
| USBメモリ入出力 | USB(3. 0/2. 0)対応のもの |

| その他 | |
|----------------|--|
| グリーン購入 | エコマーク・エネルギースターなど、グリーン購入法の判断基準及び配慮事項に適合していること。 |
| ネットワークの設定及びテスト | 納品時に指定のIPアドレスでネットワークの接続設定を行う。プリンタドライバ、スキャナドライバは所属のパソコンの1台にインストール可能なデータ等を提供する。 その他のパソコンにはマニュアルにより甲が行う。パソコンとの接続はLANを利用する。 |

※本機能要件は最低限の例示であり、これらを上回る優れた機能であればなお良い。